



ARLON

## DPF 510G / M / GT / MT

DPF 510 ofrece una calidad de impresión consistente y vibrante a un valor inmejorable para sus aplicaciones a corto plazo. El revestimiento poli-cristalino de dos lados asegura que el vinilo no se rize bajo el calor intenso de las impresoras. Este vinilo es resistente a la alta humedad y hace que su gráfico sea más fácil de manejar e instalar. DPF 510 tiene una receptividad de tinta uniforme en la mayoría de los sistemas de impresión. El adhesivo permanente garantiza un impacto duradero para sus gráficos promocionales y se puede utilizar con aplicaciones secas o húmedas. Combine DPF 510 con el laminado Serie 3510 para una instalación más fácil y resistencia a la abrasión.

### Características Únicas:

- ▶ Liner Encapsulado, Alta Planicidad
- ▶ Impresión con Calidad Consistente
- ▶ Adhesivo Solvente

### Aplicaciones:

- ▶ Rotulaciones Estándar (Permanente)
- ▶ Gráficos de Exhibición



### Desempeño y Datos Físicos

Terminación:	Brillante / Mate
Durabilidad (Sin Impresión):	3 Años
Anchos Disponibles:	30"* (0,76m) 54" (1,37m) 60" (1,52m)
Largos Disponibles:	50 Yards (45,72m)
Adhesivo:	Permanente (Transparente o Gris Claro)
Liner:	Encapsulado, Alta Planicidad
Compatibilidad de Impresión:	Eco-Solvente Solvente Látex
Laminación Compatible:	Serie 3510

\*30" (0,76m) de ancho solo disponible en DPF 510GT

USA: a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
EUROPA: a North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

p 800 232 7161 / 714 985 6300 f 800 329 2756  
p +31 0 70 354 4311 f +31 0 70 355 7721

arlon.com

Octubre 2018