



ARLON

DPF 510 ULTRA TACK

Folia DPF 510 Ultra Tack oferuje mocną przyczepność na bardzo wielu podłożach i powierzchniach oklejanych w celach promocyjnych. Idealna do witryn sklepowych, zapór drogowych, oznakowania miejsc budowy i systemów wystawienniczych. Folia DPF 510 Ultra Tack zapewnia najlepszą jakość zadruku na rynku i przystępny poziom cenowy; połączenie tych zalet to trwały i intensywnie barwny efekt wizualny. Dwustronny podkład lay-flat z polietylenową powłoką sprawia, że folia nie zwija się pod wpływem dużego ciepła emitowanego z drukarek, jest odporny na wysoką wilgotność i sprawia, że grafika jest łatwiejsza w obsłudze i instalacji. Zastosuj folię DPF 510 z laminatem 3510 Series, aby ułatwić instalację i zyskać odporność na ścieranie.

Unikalne właściwości:

- ▶ Klej Ultra Tack o ultra przyczepności do uniwersalnych oznakowań
- ▶ Dwustronna, polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii
- ▶ Wyjątkowy, intensywnie barwny zadruk
- ▶ Klej na bazie rozpuszczalnika

Zastosowania:

- ▶ Tworzywa sztuczne / Kafelki / Metal
- ▶ Gładkie malowane/nieomalowane ściany
- ▶ Oznakowanie ogólne
- ▶ Ekspozytory reklamowe
- ▶ Kioski

Kategoria:

- ▶ Wewnętrzna Grafika Ściennea
- ▶ Grafika Reklamowa

Właściwości i dane fizyczne

Wykończenie:	Błysk/Mat
Trwałość (bez zadruku):	3 lata
Szerokości rolki:	1.07 m, 1.37 m 1.52 m
Długości rolki:	45.72 m
Klej:	Klej na bazie solwentu, Trwały (przejrzysty lub przyciemniany)
Papier podkładowy:	Dwustronna, polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwijaniu się folii (obustronnie)
Kompatybilność z tuszami:	Do zadruku ekosolwentowego Solwent Lateks
Kompatybilny:	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420



USA

- a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f +1 714 985 6305

EUROPE

- a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p +31 70 354 4311
- f +31 70 355 7721

CHINA

- a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p +86 0536 6226568

arlon.com

Może 2020