



ARLON

DPF 8000™ ULTRA TACK

Conquistando las aplicaciones más difíciles, DPF 8000™ Ultra Tack es la solución para superficies rigurosas. DPF 8000 Ultra Tack ofrece una fuerza de adhesión segura a superficies de baja adherencia y sustratos con textura, como ladrillo y cemento. Con el DPF 8000™ Ultra Tack no hay límite: Rotulaciones de edificios y estadios, bicicletas de plástico y murales de pared. Si hay una película que abordará todos sus proyectos difíciles, es el DPF 8000 Ultra Tack.

Características Únicas:

- ▶ La Solución para Superficies Rigurosas
- ▶ Adhesivo con Alta Adherencia

Aplicaciones:

- ▶ Gráficas en Plásticos ABS
- ▶ Superficies Extremas y Rigurosas
- ▶ Superficies Texturadas / Asperas



Desempeño y Datos Físicos



Terminación:	Satinado
Durabilidad (Sin Impresión):	7 Años
Anchos Disponibles:	30" (0,76m), 49" (1,24m) 54" (1,37m), 60" (1,52m)
Largos Disponibles:	50 Yardas (45,72m)
Adhesivo:	Ultra Tack, Permanente (Transparente)
Liner:	Encapsulado, Alta Planicidad
Compatibilidad de Impresión:	Eco-Solvente Solvente UV Látex
Laminación Compatible:	ProTec Serie 3690 Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420



Certified for
HP Latex Inks

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPA:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

 800 232 7161 / 714 985 6300
 +31 0 70 354 4311

 800 329 2756
 +31 0 70 355 7721

aron.com

January 2019