



ARLON

## DPF 8200 HIGH TACK

DPF 8200 High Tack to najwyższej jakości folia do powierzchni strukturalnych i instalacji na wymagających powierzchniach. Wytrzymała folia w połączeniu z formułą klejącą o niskiej kurczliwości i wysokiej przyczepności, zapewniającą większą stabilność wymiarową - ułatwia aplikację. Dzięki skróceniu czasu obróbki i zadruku możesz skupić się na tworzeniu znakomitej grafiki. Dodatkowe zastosowanie podgrzewania podczas instalacji folii DPF 8200 High Tack na powierzchniach z fakturą sprawi, że grafika dopasuje się do drobnych wypukłości i tekstury ściany bez żadnych kłopotów.

### Unikalne właściwości:

- ▶ Zwiększona stabilność wymiarowa
- ▶ Łatwa obróbka, zadrukowywanie i aplikacja, optymalizacja przepływu pracy
- ▶ System klejowy o niskiej kurczliwości
- ▶ Wysoka siła adhezji na wymagające powierzchnie

### Zastosowania:

- ▶ Cegła / Beton / Kafelki
- ▶ Drewno
- ▶ Gładkie malowane/nieomalowane ściany
- ▶ Tworzywa sztuczne/Metal
- ▶ Ogólne oznakowanie
- ▶ Naklejki

### Kategorie:

- ▶ Zewnętrzna Grafika Ściennea
- ▶ Grafika Reklamowa

### Właściwości i dane fizyczne

Wykończenie:	Satyna
Trwałość (bez zadruku):	7 lat
Szerokości rolki:	1.37 m, 1.52 m
Długości rolki:	45.72 m
Klej:	Klej o wysokiej przyczepności, trwały (przejrzysty)
Papier podkładowy:	Polietylenowa powłoka lay-flat zapobiegająca zwiżaniu się folii
Kompatybilność z tuszami:	Do zadruku ekosolwentowego Solwent UV Lateks
Kompatybilny:	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Series 3220</li> <li>★ Series 3420</li> <li>★ ProTec Series 3960</li> <li>Series 3210</li> <li>Series 3310</li> <li>Series 3350</li> </ul>



Certified for  
HP Latex Inks

#### USA

- 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- +1 714 985 6305

#### EUROPE

- Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- +31 70 354 4311
- +31 70 355 7721

#### CHINA

- No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- +86 0536 6226568

arlon.com

Maj 2020