



ARLON

DPF 8200X HIGH TACK

Confíe en la fuerte adherencia que posee DPF 8200X High Tack para superficies planas con leves texturas como ladrillo, teja y hormigón. Sus instalaciones de gráficas son aún más eficientes con este sistema de adhesivo único de bajo encogimiento y liberación de aire que proporciona X-Scape Technology®. Aproveche de más eficiencia en su flujo de trabajo para mantenerse enfocado en la producción de gráficas con alto impacto. DPF 8200X High Tack es compatible con varios sistemas de impresión incluyendo Eco-Solvente, Solvente, Látex, y UV.

Características Únicas:

- ▶ X-Scape Technology® con Bajo Perfil para Instalaciones Rápidas y sin Burbujas
- ▶ Fácil de Convertir, Imprimir y Aplicar - Optimizando su Flujo de Trabajo
- ▶ Sistema de Adhesivo con Bajo Encogimiento
- ▶ Fuerte Adhesión para Aplicaciones Exigentes

Aplicaciones:

- ▶ Paredes Planas o Texturadas
- ▶ Superficies Ásperas
- ▶ Sustratos con Baja Adherencia

X-Scape
TECHNOLOGY



Certified for
HP Latex Inks

Desempeño y Datos Físicos

Terminación:	Satinado
Durabilidad (Sin Impresión):	7 Años
Anchos Disponibles:	54" (1,37m), 60" (1,52m)
Largos Disponibles:	50 Yards (45,72m)
Adhesivo:	Alto Tack, Permanente (Transparente)
Liner:	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®
Compatibilidad de Impresión:	Eco-Solvente Solvente UV Látex
Laminación Compatible:	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960

USA: 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA
EUROPA: North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands

800 232 7161 / 714 985 6300 800 329 2756
 +31 0 70 354 4311 +31 0 70 355 7721

aron.com

Abril 2019