



ARLON

# LAMINADOS RESISTENTES AL DESLIZO

Aproveche otra oportunidad gráfica; está literalmente a sus pies. La Serie 3220 Brillante, Serie 3420 Brillante y Mate, y la Serie 3510 Mate ahora están aprobados para resistir el deslizamiento sobre gráficas en pisos interiores\*. Estos laminados cumplen con los requerimientos de UL 410 y de EN 14041:2018 por lo cual, se reconocen como resistentes al deslizamiento. Únalo con DPF 4600GLX/MLX, DPF 8000™ Ultra Tack, DPF 8200 High Tack, o DPF 510GT/MT/GTR/MTR para proteger sus gráficas de piso.

Para más información sobre el estándar de UL, visite: [UL.com](http://UL.com). Para más información sobre el estándar de EN Standard Europeo, visite: [www.en-standard.eu](http://www.en-standard.eu).

## Características Únicas:

- ▶ Cumple con los estándares de UL 410 y EN 14041:2018 para la resistencia al deslizamiento en pisos
- ▶ Los laminados preferidos para multiusos

## Aplicaciones:

- ▶ Pisos Lisos
- ▶ Alfombra de bajo perfil\*

### Detalles Gráficos del Piso

<b>Certificado UL 410:</b>	Serie 3220 Brillante Serie 3420 Brillante
<b>EN 14041:2018</b>	Serie 3420 Mate Serie 3510 Mate
<b>Vinilos Compatibles:</b>	DPF 4600GLX / MLX DPF 8000™ Ultra Tack DPF 8200 High Tack * DPF 510GT/MT DPF 510GTR/MTR
<b>Superficies Interiores Recomendadas:</b>	Pisos de vinilo Hormigón sellado Mármol Baldosas de cerámica Madera sellada Terrazo Alfombra de pelo bajo de grado comercial *



\* Para gráficas sobre la alfombra en interiores, Arlon recomienda solamente el DPF 8200 High Tack

#### EE.UU

- a** 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f** +1 714 985 6305

#### EUROPA

- a** Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p** +31 70 354 4311
- f** +31 70 355 7721

#### CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p** +86 0536 6226568

[arlon.com](http://arlon.com)

Junio 2020